

Монтажная таблица расположения компенсаторных грузов в зависимости от расстояния до средней анкеровки при электрификации железных дорог (устройства контактной сети)

Приложение 4.7 к Нормам по производству и приемке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства контактной сети). СТН ЦЭ 12-00

МОНТАЖНАЯ ТАБЛИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ ГРУЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ДО СРЕДНЕЙ АНКЕРОВКИ

Перегон (станция) _____

№	Расстояние от анкерного участка	Температура воздуха, °С	Натяжение проводов, кН	Основные размеры		Примечание	
				Н.Т.	К.П.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание. Н - расстояние от УГР до верха конструкции крепления компенсаторного узла на опоре; h - расстояние от УГР до верха грузов (блока).

Инженер СМП _____

Прораб (мастер) _____

Заказчик _____

(подпись, должность, фамилия, инициалы)

"__" _____ 200__ г.

Источник - Указание МПС России от 11.08.2000 № М-2200у

Сохраните в закладки наш сайт: Blank-Образец.Ru

Прямая ссылка на документ:

https://blank-obrazets.ru/montazhnaya_tablica_raspolozheniya_kompensatornyx_gruzov_v_zavisimosti_ot_rasstoyaniya_do_srednej