

# Характеристики вытеснения нефти рабочим агентом (водой, газом) по зонам продуктивных пластов

---

Приложение к Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96

Таблица П.2.6

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ РАБОЧИМ АГЕНТОМ (ВОДОЙ, ГАЗОМ) ПО ЗОНАМ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ

-----

{	Зоны		Наимено-		Прони-		Содер-		Коэфф.		Вытес-		Коэфф.		Коэф-		Значения от-	}
{	плас-		вание		цае-		жание		на-		няющий		оста-		фици-		носительных	}
{	та				мость,		сва-		чаль-		рабо-		точной		ент		проницаемос-	}
{					кв.		занной		ной		чий		нефте-		вытес-		тей, доли	}
{					мкм		воды,		нефте-		агент		насы-		нения,		ед.	}
{							доли		насы-		(вода,		щен-		доли		+-----+	}
{					ед.		щен-		газ и		ности		ед.		для		для	}
{							ности,		т.п.)		при				рабо-		нефти	}
{							доли				вытес-				чего		при	}
{					ед.				нении				агента		коэф-			}
{							нефти				при		фици-					}
{							рабо-				коэф-		енте					}
{							чим				фици-		на-					}
{					аген-				енте		чаль-							}
{					том,				оста-		ной							}
{					доли						точной		водо-					}
{					ед.				нефте-		насы-							}
{									насы-		щен-							}
{									щен-		ности							}

									ности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Количество										
определений										
при каждом значении										
проницаемости, шт.										
Среднее значение										
Интервал изменения										

Источник - Регламент Минтопэнерго РФ от 23.09.1996

Сохраните в закладки наш сайт: [Blank-Образец.Ru](http://Blank-Образец.Ru)

Прямая ссылка на документ:

[https://blank-obrazets.ru/xarakteristiki\\_vytesneniya\\_nefti\\_rabochim\\_agentom\\_vodoj\\_gazom\\_po\\_zonam\\_produkтивnyx\\_plastov.htm](https://blank-obrazets.ru/xarakteristiki_vytesneniya_nefti_rabochim_agentom_vodoj_gazom_po_zonam_produkтивnyx_plastov.htm)